

Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, Hässleholm

Objekt: **Vinslöv 129:89**
 Beskrivning: **DP, Bostäder**
 Handläggare: Martin Tång
 Filnamn: Vinslöv 129_89.vbx

Resultat	
Ekvivalentnivå	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 49
Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 69

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement	1	2	3
Antal fordon/dygn	951	951	951
Andel tunga fordon (%)	6	6	6
Medelhastighet (km/h)	50	70	70
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	50	70	70
Vägbredd köryta (m)	7,0	7,0	7,0
Väglutning (promille)	0	0	0
Mottagaravstånd (m)	27,0	27,0	90,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)	0,0	0,0	0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)	--	--	--
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)	2,0	2,0	2,0
Vinkelområde (grader)	5 - 91	91 - 170	170 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)	Mjuk	Mjuk	Mjuk
Marktyp (Väg till skärm)	--	--	--
Skärm	Nej	Nej	Nej
Fasadkorrektioner mm	--	--	--
Vägbeläggningskorrektion	Nej	Nej	Nej
Beräknat reflektionsplan	Nej	Nej	Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)	16,0	16,0	16,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)	--	--	--
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	6 / 50 (54,8)	6 / 50 (54,8)	6 / 50 (54,8)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)	44,3	47,9	24,7
Bullertillskott maxnivå (dBA)	64,8	69,2	33,5