



Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.

Tänk på detta när du fyller i din ansökan

Under de rubriker som är märkta med en stjärna ★ efterfrågas obligatoriska uppgifter som ska fyllas i eller bifogas för samtliga ansökningar oavsett val av avloppsanordning. Under dessa rubriker är det alltid minst en uppgift som ska fyllas i. Uppgifter under övriga rubriker ska anges i den mån de är relevanta för den aktuella ansökan. Är du osäker på hur du ska fylla i din ansökan är du välkommen att kontakta miljökontoret.

1. Fastighet och sökande (samt fakturamottagare) ★

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress		
Namn	Person-/Organisationsnummer	
Postadress (om annan än fastighetens adress)	Postnummer	Postort
Telefonnummer (dagtid)	E-postadress	

2. Ansökan/anmälan avser ★

<input type="checkbox"/> Avloppsanordning med ansluten WC
<input type="checkbox"/> Avloppsanordning utan ansluten WC

3. Anlitad entreprenör och/eller konsult

Företags-/Firmanamn	Telefonnummer (dagtid)
Kontaktperson	E-postadress

4. Belastning ★

<input type="checkbox"/> Avloppsanordningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet	<input type="checkbox"/> Avloppsanordningen är gemensam med följande fastighet/-er: Följande är gemensamt: <input type="checkbox"/> Hela avloppsanordningen <input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Behandling <input type="checkbox"/> Efterbehandling
Avloppsanordningen ska ta emot hushållspillvatten från maximalt: <input type="checkbox"/> 5 personer eller färre <input type="checkbox"/> Fler än 5 personer, antal:	
<input type="checkbox"/> Avloppsanordningen ska ta emot spillvatten från en verksamhet (beskriv verksamheten nedan):	

5. Uppgifter om WC

Typ av WC som ska anslutas till avloppsanordningen: <input type="checkbox"/> Med urinsortering <input type="checkbox"/> Extremt snålspolande toalett (mindre än 1 l/spolning i genomsnitt)

6. Grundvattennivå (Tänk på att en provgrop måste stå öppen i minst ett dygn innan du kontrollerar grundvattennivån)

Datum för kontroll av grundvattennivån:

 Grundvattnets nivå var m under befintlig markyta fixpunkt. Det var inget grundvatten i den m djupa provgropen**7. Skyddsavstånd ★** Sjö Vattendrag Vattenförande dike: m (om avståndet till utsläppspunkten är mindre än 100 m)

Dräneringsledning: m (om avståndet till utsläppspunkten är mindre än 100 m)

Borrhål för utvinning av bergvärme: m (om avståndet till utsläppspunkten är mindre än 50 m)

8. Jordprovtagning (Ska som regel alltid utföras då avloppsvatten ska infiltrera genom befintligt jordmaterial) Perkolationstest har utförts. Resultatet redovisas i tabellen nedan. Siktanalys har utförts (resultatet bifogas till ansökan).**Resultat från perkolationstest**

Djup där provet togs (m)	Provlängd (cm)	Tid 1	Tid 2	Tid 3	LTAR-värde
	minsminsmins	
	minsminsmins	
	minsminsmins	
	minsminsmins	

Infiltrationen dimensioneras efter LTAR-värde: l/m²/dygn.**9. Slamavskiljare ★** En ny slamavskiljare kommer att installeras Befintlig slamavskiljare kommer att användasSlamavskiljarens våtvoly: m³

Fabrikat och modell:

CE-märkt: Ja NejMindre än 5 g partiklar kvar i utgående vatten vid test av slamavskiljande funktion: Ja Nej**10. Möjlighet till slamtömning ★** Höjdskillnaden mellan anslutningen till slamtömningsfordonet och slamavskiljarens botten är inte mer än 6 m. Farbar väg för slamtömningsfordon finns eller kommer att anordnas.**11. Pumpbrunn** Avses installeras Avses **inte** installeras

12. Behandling ★

<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Fosforfilter
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter/biomoduler Fabrikat och modell:	Uppgifter om det fosforbindande materialet: Produktnamn:..... Mängd: kg
<input type="checkbox"/> Minireningsverk, Fabrikat och modell:	<input type="checkbox"/> Sluten tank Med följande anslutet: <input type="checkbox"/> Vattentoalett <input type="checkbox"/> Urin <input type="checkbox"/> BDT
<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> BDT-vattenfilter för fritidshus
<input type="checkbox"/> Kemisk fällning Fabrikat och modell:	<input type="checkbox"/> Annan behandling:
Fällningskemikalier:	

13. Efterbehandling

<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Rotzonsanläggning
<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Resorptionsdike
<input type="checkbox"/> Biofilterdike	<input type="checkbox"/> Bevattning
<input type="checkbox"/> Översilning	<input type="checkbox"/> Annan behandling:
<input type="checkbox"/> Anlagd våtmark/damm	

14. Utsläpp till

<input type="checkbox"/> Stenkista	<input type="checkbox"/> Våtmark
<input type="checkbox"/> Sjunkbrunn	<input type="checkbox"/> Sjö, namn:
<input type="checkbox"/> Dike	<input type="checkbox"/> Annat:
<input type="checkbox"/> Vattendrag, namn:

Bilagor ★

Situationsplaner (vanligtvis i skala 1:3 000 och skala 1:500) med måttangivelser, som visar:

- Placeringen av avloppsanordningens samtliga delar inklusive ledningsdragning.
- En bedömning av grundvattnets rörelseriktning vid utsläppspunkten. Om det inte har gått att göra en bedömning ska detta anges på kartan.
- Närliggande vattentäkters lokalisering, typ av vattentäkt och skyddsavstånd mellan utsläppspunkt och vattentäkt. Med närliggande vattentäkter avses samtliga vattentäkter inom 200 m från utsläppspunkten eller enligt vad som avtalats med miljökontoret. För att ange typ av vattentäkt anges G för grävd och B för borrhål.
- Då en eller flera fastigheter är anslutna till kommunal dricksvattenanläggning ska detta anges på kartan.

Övriga bilagor som är relevanta för den planerade avloppsanordningen:

- Vid infiltration, markbädd, biomoduler eller kompaktfiler ska bilagor som visar avloppsanordningens utformning bifogas. Använd gärna våra underlag för att redogöra för utformningen om du planerar att anlägga en infiltration eller en markbädd. Om du inte redan har underlaget så hittar du det på kommunens hemsida eller så kan du ringa till oss så skickar vi ut det med posten.
- Vid minireningsverk ska en prestandadeklaration bifogas. Om prestandadeklarationen inte omfattar reduktion av fosfor eller bakterier så ska även underlag för reduktionen av dessa bifogas.
- Vid minireningsverk, fosforfilter, kemisk fällning samt BDT-vattenfilter ska en skötselbeskrivning bifogas. Skötselbeskrivningen ska även beskriva den skötsel som krävs av serviceman i de fall då det är aktuellt.
- Vid sluten tank ska uppgifter om tankens volym och larmsystem bifogas, förslagsvis i form av ett produktblad från tillverkaren.
- Om ansökan avser en avloppsanordning som ska rena spillvatten från en verksamhet, ska denna innehålla en redovisning av hur den totala belastningen från verksamheten beräknats.
- Ansökan ska även innehålla eventuella övriga bilagor som är nödvändiga för att miljökontoret ska kunna ta ställning till om anordningens placering, dimensionering och funktion kan anses vara godtagbar.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan

- En ofullständigt inlämnad ansökan kan innebära längre handläggningstid. Miljönämnden kan komma att förelägga ansvarig fastighetsägare om att lämna in kompletterande uppgifter.
- Innan du skriver under och skickar in din ansökan bör du kontrollera att den är komplett, att alla uppgifter är korrekta och att alla relevanta bilagor är bifogade (kontrollera särskilt kartor och profilskisser).
- Om du är osäker på vilka handlingar som ska ingå i din ansökan, eller om du har ett förslag som inte finns med på denna blankett, så bör du höra av dig till miljökontoret. Efter att du presenterat ditt förslag kan vi meddela dig om vilket underlag som behövs för att vi ska kunna ta ställning till om det kan anses vara en godtagbar lösning.

Avgifter för år 2018

Prövning av ansökan eller anmälan avseende:

Avloppsanordning med ansluten WC, t o m 31 mars 2018	5 430 kr
Avloppsanordning med ansluten WC, förslag fr o m 1 april 2018	6 335 kr
Gemensam avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter	8 145 kr
Gemensam avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter	Timavgift (905 kr/h)
Sluten tank	3 620 kr
Avloppsanordning utan ansluten WC	3 620 kr

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

För ärendets handläggning hanteras lämnade uppgifter i miljönämndens datasystem. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om behandlade personuppgifter. Miljönämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Underskrift ★ (ansökan/anmälan ska skrivas under av den som är sökande och fakturamottagare)

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	